



PU108

Revoluční lepidlo
na dřevo

You Tube



Podívejte se na nejnovější
aplikační video k revolučnímu
lepidlu illbruck PU108!

Autorizovaný distributor:




illbruck
making it perfect.

Revoluční
lepení dřeva


PU108

Technická specifikace

	Norma	Klasifikace
Báze		modifikovaný polyuretan
Voděodolnost	EN 204	D4
Přidržnost na betonu	ČSN 732577	1,40 N/mm ² (porušení 100% v podkladu)
Přidržnost na dřevu		1,89 N/mm ² (porušení 100% v podkladu)
Vytvrzování		chemické, vzdušnou vlhkostí
Otevřená doba		8 až 10 minut
Vytvoření povrchové slupky		10 až 15 minut
Manipulovatelnost		30 minut
Zatížitelnost spoje		45 minut
Plné vytvrzení		cca 24 hod.
Spotřeba		cca 200 g/m ²
Teplotní odolnost		-40°C až +90°C
Aplikační teplota		+5°C až +35°C

 **tremco
illbruck**
tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333
F. +420 296 565 300
www.tremco-illbruck.cz
www.pu108.cz

 /tremcoillbruck.cz



Nezničitelný spoj do 45 minut!

Revoluci v lepení dřevěných materiálů přináší patentované D4 lepidlo illbruck PU108. Převratné je nejen ve způsobu aplikace, ale především v extrémní pevnosti lepeného spoje, jež je dosažena už za neuvěřitelných 45 minut! Že to není možné?

Vyzkoušejte ho a uvěříte!



Rychlá a snadná práce

S lepidlem illbruck PU108 se pracuje stejným způsobem jako s PUR pěnou. Ihned po aplikaci lepidla na povrch uvidíme pěnu, která během několika vteřin začne „spadávat“ až vytvoří tenký film zlatavé barvy. Nyní se může přilepit druhá část libovolného materiálu. Lepidlo není třeba dodatečně roztírat nebo jinak upravovat.

Vodotěsný a neviditelný spoj

Lepidlo illbruck PU108 vytvoří tenký a precizní spoj, který je po přebroušení nezatelný. K oprávnění spoje může dojít už po 30 minutách od aplikace. Slepěný spoj je navíc plně vodotěsný a odpovídá třídě D4.

Extrémní pevnost

Extrémně pevný spoj ve velmi krátkém čase je bezkonkurenční vlastností lepidla illbruck PU108. Už po 45 minutách od aplikace je spoj nezničitelný. Při zátěžových testech došlo po této době k prasknutí materiálu, ale spoj zůstal neporušen.

1 dóza PU108 = 8 lepidel v kartuších

Komfort práce a extrémní pevnost v kombinaci s vysokou vydatností dělají z lepidla PU108 ideálního pomocníka pro všechny zpracovatele dřeva. Např. s jedinou dózou PU108 slepíte stejné množství materiálu, na které byste spotřebovali osm lepidel v kartuších. To vše s minimem námahy.



S lepidlem se pracuje stejně jako s PUR pěnou.



Přesné a detailní nanášení lepidla.



Ihned po nanesení se začne lepidlo měnit v tenký film zlatavé barvy.




Po opracování lze docílit zcela nepatrného a přitom vodotěsného spoje.

D4 Vodotěsný spoj třídy D4

 **Velmi rychlé vytvrzování**

 **Extrémně pevné už po 45 min.**

 **Aplikace pistolí nebo trubičkou**

PU108 **Revoluční lepidlo na dřevo**

- Patentované lepidlo kategorie D4
- Extrémně pevně lepí vše na bázi dřeva
- Vytváří neviditelný a vodotěsný spoj
- Vhodné pro přesné i plošné lepení
- Brousitelnost lepeného spoje už po 30 min.

Lepí dřevo ve stovkách kombinacích

Masiv, lamino, překližka, laťovka, OSB. PU108 lepí všechno, co je alespoň trochu dřevěné. Materiály se mohou lepit v mnoha kombinacích, např. i dřevo na kámen, při zachování extrémní pevnosti.